

Rhino™ 4200



Étiqueteuse compacte et rapide pour les professionnels en déplacement

- Clavier aussi familier que celui d'un ordinateur configuré en fonction du pays d'utilisation pour une saisie de texte rapide et facile
- Touches de raccourci pour créer et mettre en forme des enrobages de fils/câbles, des étiquettes drapeau, des étiquettes à codes-barres Code 39 et Code 128, des étiquettes à longueur fixe, générales et de disjoncteur
- Touche « Favoris » pour accéder aux étiquettes, symboles et termes que vous utilisez le plus fréquemment
- Touche « Personnaliser » pour éviter de répéter des étapes – personnalisez et enregistrez les paramètres de formats d'étiquettes individuelles
- Bibliothèque pré-programmée de 150 symboles et termes spécifiques à la sécurité, à l'électricité, à l'audiovisuel professionnel et à la gestion des installations
- Boîtier antichoc intégré pour éviter les dommages dus aux chutes accidentelles
- Grand écran rétroéclairé facile à lire, même dans les zones de travail peu éclairées
- Impression 57 % plus rapide que celle de ses concurrentes*



*Selon un test indépendant effectué sur la Rhino 4200, comparée aux modèles Brother PT-1400 et Brother PT-7100 paramétrés par défaut

Contenu de la version autonome :

- Étiqueteuse Rhino 4200
- Cartouche d'étiquettes en vinyle blanc de 12 mm
- Guide de référence rapide



Contenu de la version kit identique à celui de la version autonome, plus :

- Mallette de transport
- Batterie rechargeable
- Adaptateur de charge secteur



Aperçu des caractéristiques

Dimensions (H x l x L)	215 x 103 x 57 mm
Poids (hors batterie)	540 g
Compatible Mac®/PC	Non
Tailles d'étiquette prises en charge	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm
Plate-forme ruban	IND Rhino™
Résolution	180 ppp
Technologie d'impression	Transfert thermique
Vitesse d'impression	15 mm/s
Codes-barres	Oui, Code 39 et Code 128
Type de découpe	Manuelle
Piles	6 AA ou batterie rechargeable (non fournies)
Adaptateur secteur	Oui (non fourni)
Travail en réseau	Non
Pays d'origine	Chine

Code produit	Description		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	QTÉ	EAN	Prix au client
S0955950	RHINO 4200 UK/IRL	Unité	8,8	15,6	23,0	0,7	1	3501170955956	
		Boîte	-	-	-	-	-	-	-
		Carton	23,0	20,0	35,0	3,2	4	13501170955953	
		Palette	120,0	80,0	120,0	216,3	240	-	
Accessoires									
S0721430	Adaptateur secteur RHINO	Unité	11,5	5,9	8,9	0,2	1	5411313400756	
S0895840	Batterie rechargeable	Unité	8,5	3,2	8,9	0,1	1	3501170895849	
S0955950	KIT R4200 MALLETTTE QWERTY UK/IRE	Unité	9,2	27,5	26,5	1,1	1	3501178529920	
		Boîte	-	-	-	-	-	-	-
		Carton	29,0	28,0	29,0	3,8	3	13501170841393	
		Palette	120,0	80,0	15,0	25,0	180	-	

Vinyle IND

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 80°C

Nylon flexible IND

Spécifiquement conçu pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -10°C à 80°C

Polyester permanent IND

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, poutres, etc.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Pour surfaces planes uniquement
- Plage de température : de -40°C à 150°C

Gaine thermorétractable IND

Pour l'identification des câbles haut de gamme. Rapport de thermorétraction 3:1 garantissant sa fixation aux fils et câbles.

- Conforme aux normes MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Classes 1 et 3)
- Composant certifié conforme à la norme UL 224
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -55° C à 135°C

Étiquettes compatibles IND												
Largeur	Longueur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VINYLE IND												
9 mm	5,5 m	18443	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12 mm		18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412
19 mm		18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418
POLYESTER PERMANENT IND												
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-
9 mm		18482	18508DMO	-	-	18485	-	-	-	-	-	-
12 mm		18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-
19 mm		18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-
NYLON FLEXIBLE IND												
12 mm	3,5 m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	3,5 m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-
GAINÉ THERMORÉTRACTABLE IND												
6 mm	1,5 m	18051	-	18052	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm		18053	-	18054	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm		18055	-	18056	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm		18057	-	18058	-	-	-	-	-	-	-	-

Pays d'origine : Belgique