

LabelManager™ 210D



Étiqueteuse polyvalente avec grand écran graphique

- Clavier semblable à celui d'un ordinateur pour une saisie facile et rapide
- Imprime jusqu'à 10 exemplaires d'une même étiquette
- Créez des étiquettes avec 6 tailles de police, 7 styles de texte et 8 styles d'encadré + souligné
- Boutons d'accès rapide aux signes diacritiques et de ponctuation, aux symboles monétaires et à d'autres symboles
- Mémorisation et accès rapide à un maximum de 9 étiquettes récurrentes



Une boîte comprend :

- Étiqueteuse LabelManager 210D
- Cassette de rubans D1 de départ, noir sur blanc 12 mm x 3 m
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie limitée à 2 ans



Le kit contient chaque élément ci-dessus en un exemplaire, + :

- Cassette de rubans D1, Noir sur jaune 12 mm x 3 m
- Guide de démarrage rapide
- 6 piles AA
- Adaptateur secteur



Aperçu des caractéristiques

Dimensions de l'unité (H x l x L)	155 x 165 x 64 mm
Poids (piles non fournies)	435 g
Compatible Mac®/PC	Non
Accepte les tailles des étiquettes	6, 9 et 12 mm.
Plate-forme de bande	D1, IND
Résolution	180 ppp
Système d'impression	Transfert thermique
Vitesse d'impression	12 mm /s
Codes-barres	Non
Type de découpe	Manuelle
Piles	6 AA (non fournies)
Adaptateur	Oui (en option, vendu séparément)
Travail en réseau	Non
Pays d'origine	Chine

N° article	Description		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	QTÉ	EAN	Prix clients	
S0784460	LabelManager 210D AZERTY FR/BE	Unité	9,7	22,2	20,3	0,8	1	3501170784464		
		Conditionnement	-	-	-	-	-	-	-	
		Étui	61,0	23,6	22,8	5,4	6	13501170784461		
		Palette	120,0	80,0	106,2	132,4	120	-		
Accessoires										
S0721440	Adaptateur secteur	Unité	11,5	6,0	9,0	0,2	1	5411313400763		



ÉTIQUETTES D1 STANDARD*

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques
(classement, rangement, suivi des actifs)

Plage de température : de -18°C à 90°C

*À utiliser sur la série LabelManager™ et sur LabelWriter™ 450 Duo

Étiquettes compatibles D1													
Largeur	Longueur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ÉTIQUETTES D1 STANDARD													
6 mm	7 m	S0720780	S0720770	S0720790	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9 mm	7 m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	–	–	S0720690	–	S0720700	–
12 mm	7 m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



Vinyle IND

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 80°C

Polyester permanent IND

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, prises, étagères, bacs, faisceaux, etc.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 150°C

Nylon flexible IND

Spécifiquement conçu pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -10°C à 80°C

À utiliser avec la série LabelManager™ et les séries LabelWriter™ 450 Duo et Rhino™

Étiquettes compatibles IND													
Largeur	Longueur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VINYLE IND													
9 mm	5,5 m	18443	–	–	–	–	–	–	1805437	–	–	–	–
12 mm	5,5 m	18444	–	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	–
POLYESTER PERMANENT IND													
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	–	–	1805441	–	–	–	–	–	–	–
9 mm	5,5 m	18482	18508DMO	–	–	18485	–	–	–	–	–	–	–
12 mm	5,5 m	18483	622289	–	–	18486	–	–	–	–	–	–	–
NYLON FLEXIBLE IND													
12 mm	3,5 m	18488	–	18490	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pays d'origine : Belgique