

Les sondes d'inspection

Les sondes d'inspection PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® sont les **microscopes vidéo portable idéals** pour inspecter toutes sortes de terminaisons optiques.

Pratiques, elles éliminent la nécessité d'accéder à l'arrière des tiroirs ou de désassembler les matériels périphériques avant l'inspection.

Spécifications techniques

Grossissement	X 250 sur écran 3,5"
Ratio de résolution	0,5µm
Affichage	Écran 3,5" LCD TFT, 960 x 240 pixels
Sorties vidéos	NTSC / PAL
Alimentations électriques	Batterie Li 3.7V 4500mA / 5V 1A
Poids	1,5kg
Températures opératoires	-20°C~+50°C
Températures de stockage	-30°C~+60°C


Applications des embouts

85829.	Embout pour connecteur jarretière FC / SC / ST / E2000 UPC
85830.	Embout pour terminaison jarretière LC / MU UPC
85831.	Embout pour connecteur jarretière FC / SC / ST / E2000 APC
85832.	Embout pour terminaison jarretière LC / MU APC
85833.	Embout pour traversée de cloison FC / SC / ST / E2000 UPC
85834.	Embout pour traversée de cloison LC UPC
85835.	Embout pour traversée de cloison SC APC
85836.	Embout pour traversée de cloison FC APC
85837.	Embout pour traversée de cloison LC APC


Informations de commande

Accessoires standards	1 X sonde d'inspection
	1 X écran 3,5"
	1 X 85829
	1 X 85830
	1 X 85833
	1 X 85834
	Chargeur ; Manuel
Accessoires optionnels	85831 / 85832 / 85835
	85836 / 85837.
	Convertisseur AV-USB 2.0

Référence
85783



Connecteur sale



Connecteur propre